

**GRUPO HALCÓN CERÁMICAS**

**GrupoHalcón**  
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**HALCÓN CERÁMICAS, S.A.**  
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110  
ALCORA (CASTELLÓN)

**CERTIFICA**  
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN  
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

**CERTIFY**  
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO  
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

ALHAMBRA C3

45X45



Norma <i>Norm</i>	Ensayo <i>Technical characteristic</i>	Valor Norma <i>Value Norm</i>	Valores <i>Values</i> Halcón Cerámicas
UNE-EN-ISO <b>10545-2</b>	Longitud y anchura <i>Length and width</i>		±0,6%
	Grosor <i>Thickness</i>		±5%
	Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i>		±0,5%
	Planitud de superficie <i>Flatness</i>		±0,5%
UNE-EN-ISO <b>10545-3</b>	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>		≤0,5%
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>		Min. 1300
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>		> 35 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN-ISO <b>10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>		IV
UNE-EN-ISO <b>10545-9</b>	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>		Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE 67- <b>101:1985- 1M:92</b>	Dureza al rayado de la superficie Mohs <i>Scratch hardness according to Mohs</i>		6
UNE-EN-ISO <b>10545-12</b>	Resistencia a la helada <i>Frost Resistance</i>		Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV <b>12633</b>	Resistencia al deslizamiento <i>Resistance to the sliding</i>		CLASE 3  R11
UNE-EN-ISO <b>10545-13</b>	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>		GLA / GHA
UNE-EN-ISO <b>10545-14</b>	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>		5

### Descripción del producto y usos finales previstos

#### *Use and descripton for the product:*

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).

*Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior) and floor (internal / exterior).*