

TUBO ACERO

DESCRIPCIÓN	Tubos lisos de acero galvanizado con unión por manguito enchufable.			
APLICACIONES	Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.			
NORMA	UNE-EN 61386-21			
DIMENSIONES	UNE-EN 60423			
CÓDIGO	555711542010			
RESISTENCIA LA COMPRESIÓN	Muy fuerte 4000 N			
RESISTENCIA AL IMPACTO	Media: 20 J			
TEMPERATURA MÍNIMA	-45 °C			
TEMPERATURA MÁXIMA	400 °C			
RESISTENCIA AL CURVADO	Rígido			
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	Continuidad			
COMPORTAMIENTO FUEGO	No propagador de la llama			
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54			
COLOR	Galvanizado			
EMBALAJE	Fardos de barras de 3 m en fardos ó palets			
	Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Tolerancias (mm)	Diámetro interior aproximado (mm)
	16	16	+0/-0.3	14
	20	20	+0/-0.3	18
	25	25	+0/-0.4	23
	32	32	+0/-0.4	29.6
	40	40	+0/-0.4	37.6
	50	50	+0/-0.4	47.2
	63	63	+0/-0.4	60