

BLINDADO LIBRE DE HALOGENOS

DESCRIPCION	Tubos lisos fabricados con compuesto libre de halógenos rígido con unión por abocardado, manguitos roscados ó manguitos enchufables.			
APLICACIONES	Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.			
NORMA	UNE-EN 61386-21			
DIMENSIONES	UNE-EN 60423			
CODIGO	44322540010			
RESISTENCIA LA COMPRESION	Fuerte:1250 N			
RESISTENCIA AL IMPACTO	Fuerte: 6 J			
TEMPERATURA MINIMA	-15 °C			
TEMPERATURA MAXIMA	90 °C			
RESISTENCIA AL CURVADO	Rígido (curvable en caliente)			
PROPIEDADES ELECTRICAS	Aislante			
COMPORTAMIENTO FUEGO	No propagador de la llama			
GRADO DE PROTECCION	IP54 (contra salpicaduras de agua y contra el polvo)			
COLOR	Grís RAL 7035			
EMBALAJE	Fardos de barras de 3 m en fardos ó palets			
	Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Tolerancias (mm)	Diámetro interior mínimo (mm)
	16	16	+0/-0.3	10.7
	20	20	+0/-0.3	14.1
	25	25	+0/-0.4	18.3
	32	32	+0/-0.4	25.3
	40	40	+0/-0.4	31.2
	50	50	+0/-0.5	39.6
	63	63	+0/-0.6	52.6