
















Tubos rígidos lisos fabricados con compuesto libre de halógenos, unión enchufable o abocardada.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases en caso de incendio.

Características

Colores	 Gris RAL 7035
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama
Dimensiones	 UNE-EN 60423
Embalaje	 Fardos de barras de 3m en fardos o palets
Grado de protección	 IP 54
Norma	 UNE-EN 61386-21
Propiedades eléctricas	 Aislante
Resistencia a la compresión	 Fuerte: 1250N
Resistencia al curvado	 Rígido (curvable en caliente)
Resistencia al impacto	 Fuerte: 6J
Temperatura máxima	 90°C
Temperatura mínima	 -5°C
Unión	 Manguitos ó abocardado

Datos técnicos

Díámetro nominal	Díámetro exterior mm	Tolerancias mm	Díámetro interior mínimo mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6