


BLINDADO ENCHUFABLE

DESCRIPCIÓN	Tubos lisos de PVC rígido con unión por manguito enchufable.
APLICACIONES	Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.
NORMA	UNE-EN 61386-21
DIMENSIONES	UNE-EN 60423
CÓDIGO	432112440010
RESISTENCIA LA COMPRESIÓN	Fuerte:1250 N
RESISTENCIA AL IMPACTO	Media: 2 J
TEMPERATURA MÍNIMA	-5 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
RESISTENCIA AL CURVADO	Rígido (curvable en caliente)
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	Aislante
COMPORTAMIENTO FUEGO	No propagador de la llama
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44
COLOR	Grís RAL 7035 ó negro
EMBALAJE	Fardos de barras de 3 m en fardos ó palets
CERTIFICACIÓN	

Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Tolerancias (mm)	Diámetro interior aproximado (mm)
16	16	+0/-0.3	10.7
20	20	+0/-0.3	14.1
25	25	+0/-0.4	18.3
32	32	+0/-0.4	25.3
40	40	+0/-0.4	31.2
50	50	+0/-0.5	39.6
63	63	+0/-0.6	52.6